

Procédure de remplacement d'une Max1 par une Max1 plus

Matériels nécessaires : Régulation Max1 Plus réf : 103068SO

Sonde de température B3 réf : 103362

Au préalable enlevez les tôles latérales afin de pouvoir repérer visuellement les éléments demandé ci-dessous.



RISQUE ELECTRIQUE VEILLEZ A METTRE HORS TENSION LE POELE AVANT DE DEMONTER LES TOLES.

Etape1. Déterminer le type de poêle ainsi que sa puissance :

Solida – Savona – Popers – Stillo – Sandor : 7/8KW 10kW

Twist Classic 10 (Twist 80/20) : 10kW

Twist 50/50 : 7kW 10kW

Etape 2. Déterminer le ventilo – convecteur :



1



2



3



4

Etape 3. Déterminer le moteur d'alimentation granulé :



A



B



C

Etape 4. Combiner les éléments 1,2,3 afin de déterminer le code de pré réglage :

Solida – Savona – Popers – Stillo – Sandor : 7/8 kW

Combinaison	1A	2A	2B	3B	3C
Code	21	22	23	24	25

Solida – Savona – Popers – Stillo – Sandor : 10 kW

Combinaison	1A	2A	2B	3B	3C
Code	31	32	33	34	35

Twist Classic 10 : 10 kW

Combinaison	A	B	C
Code	80	81	82

Twist 50/50 : 7 kW

Combinaison	4A	4B	4C
Code	60	61	62

Twist 50/50 : 10 kW

Combinaison	4A	4B	4C
Code	70	71	72

Etape 5. Entrer le code de pré réglage dans la Max1 Plus :



Restez appuyé sur ▼ tout en appuyant une fois sur +

Sélectionnez Max 1 Plus à l'aide de +, puis appuyez une fois sur ▼ pour arriver à la ligne E11.

Avec + ou - affichez votre code de pré réglage.

Appuyez sur  pour valider et revenir à l'affichage d'accueil.

Etape 6. Mettre la régulation en français :



Appuyez sur ,

puis deux fois sur ▼ jusqu'à la ligne K19 " *Sprache Deutch* ",

appuyez deux fois sur ▲ pour afficher le Français

et enfin appuyez sur  pour valider et revenir à l'affichage d'accueil.